## CORRGUARD® - Alcanolaminas

| Producto | Descripción química | Características y beneficios |
|---|---|---|
| **AEPD-85** | 2-amino-1, 3-etilpropanodiol (85%) | Especialmente indicado para líquidos para trabajo con metales en aluminio. Elimina los olores del formaldehído y el azufre. Reacciona de forma reversible con el formaldehído. |
| **ALKATERGE-E** | 4-Etil-2-(8-heptadecanol)-2-oxazolina-4-metanol | Buen control de la corrosión. Escasa formación de espuma. Leves propiedades oxidativas. Estabilizador de emulsiones. |

| Producto | Descripción química | Características y beneficios |
| --- | --- | --- |
| **Serie CORRGUARD** | 2-amino-2-metilo-1-propanol | Alcanolamina de alto rendimiento para líquidos para trabajo con metales. Escasa tendencia a la filtración de cobalto. Elimina el formaldehído. |
| **Serie CORRGUARD LSA** | 2-amino-2-metilo-1-propanol | Emulsiones estables con pH elevado. Escaso grado de liberación de amoníaco, filtración de cobalto y generación de espuma. Bajo contenido en aminas secundarias (<0,75 %, cumple con la TRGS 611). Resistencia mejorada a la degradación microbiana. |

| Producto | Descripción química | Características y beneficios |
| --- | --- | --- |
| **CORRGUARD EXT** | 3-amino-4-octanol (85 %) | Potencia el rendimiento de muchos biocidas. Controla bacterias y hongos durante periodos prolongados. Buen control de la corrosión y el pH. Prolonga la vida de los líquidos. |
| **CORRGUARD FLEX** | 2-amino-1-butanol, 2-amino-2-etil-1, 3-propanodiol (85%) | Amina primaria indicada para fórmulas con aminas secundarias. Aumenta el control de la corrosión y prolonga la vida de los líquidos. Eficaz control del pH, fácil de manipular y de formular. |

| Producto | Descripción química | Características y beneficios |
| --- | --- | --- |
| **CORRGUARD SI** | Compuesto químico orgánico aniónico exclusivo | Inhibidor de la primera tinción para líquidos para trabajo con metales. Se puede usar en aleaciones de aluminio y acero galvanizado. |
| **DMAMP-80** | 2-dimetilamino-2-metil-1-propanol (80%) | Se puede utilizar como inhibidor de la corrosión en la fase de vapor en líquidos hidráulicos de base acuosa y diversas formulaciones en aerosol de uso industrial y comercial. |

| Producto | Descripción química | Características y beneficios |
| --- | --- | --- |
| **HYDROGUARD I-15** | N-isopropilhidroxilamina, solución acuosa | Elimina el oxígeno de forma eficaz sin catalizadores. Proporciona una excelente pasivación de las superficies de acero en la cámara de combustión y el área previa. Manipulación más segura que la de la hidracina. |